

FOLHA DE DADOS



Motor Monofásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente	: TERRA VIDA			
Linha do produto	: Motor Monofásico	Código do produto	: 14595790	
Carcaça	: G56H	Tempo de rotor bloqueado	: 10s (frio) 6s (quente)	
Potência	: 2.2 kW (3 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K	
Número de polos	: 2	Regime de serviço	: Cont.(S1)	
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C	
Tensão nominal	: 110-127/220-254 V	Altitude	: 1000 m	
Corrente nominal	: 26.8-23.2/13.4-11.6 A	Grau de proteção	: IP21	
Corrente de partida	: 201-174/101-87.0 A	Método de refrigeração	: IC01 - ODP	
Ip/In	: 7.5x(Cód. J)	Forma construtiva	: B3D	
Corrente a vazio	: 12.0-10.4/6.00-5.20 A	Sentido de rotação ¹	: Ambos	
Rotação nominal	: 3510 rpm	Método de partida	: Partida direta	
Escorregamento	: 2.50 %	Massa aproximada ³	: 21.2 kg	
Conjugado nominal	: 0.610 kgfm			
Conjugado de partida	: 200 %			
Conjugado máximo	: 260 %			
Classe de isolamento	: F			
Fator de serviço	: 1.15			
Momento de inércia (J)	: 0.0030 kgm ²			
Potência	50%	75%	100%	
Rendimento (%)	76.1	80.6	82.0	
Cos Φ	0.73	0.83	0.91	
Esforços na fundação		Tração máxima : 40 kgf		
		Compressão máxima : 61 kgf		
Tipo de mancal	: <u>Dianteiro</u> 6204 ZZ	<u>Traseiro</u> 6203 ZZ		
Vedação	: Sem vedação	Sem vedação		
Intervalo de lubrificação	: -	-		
Quantidade de lubrificante	: -	-		
Tipo de lubrificante	: Mobil Polyrex EM			
Observações WWW.TERRAVIDA.COM.BR				
Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada. (1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor. (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A). (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação. (4) Em 100% da carga nominal.		Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.		
Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	15/09/2020		1 / 2	

CURVA DE DESEMPENHO EM CARGA


Motor Monofásico de Indução - Rotor de Gaiola



Cliente : TERRA VIDA

Linha do produto : Motor Monofásico

Código do produto : 14595790



Desempenho : 110-127/220-254 V 60 Hz
2P

Corrente nominal : 26.8-23.2/13.4-11.6 A
 I_p/I_n : 7.5
 Conjugado nominal : 0.610 kgfm
 Conjugado de partida : 200 %
 Conjugado máximo : 260 %
 Rotação nominal : 3510 rpm

Momento de inércia (J) : 0.0030 kgm²
 Regime de serviço : Cont.(S1)
 Classe de isolamento : F
 Fator de serviço : 1.15
 Elevação de temperatura : 80 K

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor			Página 2 / 2	Revisão
Verificador				
Data				

